

46 8710.017

Beskrivelse

- 90° drejende elektrisk aktuator
- On/off funktion
- Eksterne potentialefrie endestopskontakter
- Kompakt og robust design
- Fremstillet i pulverlakeret aluminium
- Mekanisk endestop med -4° til +4° justeringsmulighed
- Manuel betjeningsmulighed

Anvendelse

- Til montering på alle type 90° drejende ventiler og spjæld
- Kan med varmelegeme anvendes i udendørs miljø
- Temperaturområde -25°C til 55°C

Godkendelser og certificering

- CE
- Test nr 030831 by 3C
- RoHS

Tilbehør/ varianter

- Varmelegeme - momentkontakter - med potentiometer for positionsgivning - modulerende 4-20 mA, type NUCOM

**Elektrisk aktuator on/off**

Beskrivelse	Moment	Gangtid 90°	Vare nr.
Unic Z 230 vac	10 Nm	4 sek.	46 8710.000
Unic 05 230 vac	39 Nm	15 sek.	46 8710.003
Unic 05 24 vdc	39 Nm	10 sek.	46 8710.005
Unic 05 24 vac	39 Nm	15 sek.	46 8710.007
Unic 10 LS2 230 vac	98 Nm	30 sek.	46 8710.010
Unic 10 LS2 24 vac	98 Nm	30 sek.	46 8710.011
Unic 10 LS2 24 vdc	68 Nm	16 sek.	46 8710.012
Unic 20 LS 2230 vac	196 Nm	30 sek.	46 8710.017
Unic 20 LS 2 24 vac	196 Nm	30 sek.	46 8710.018
Unic 40 LS2 230 vac	392 Nm	30 sek.	46 8710.037
Unic 40 LS2 MT2 230 vac	392 Nm	30 sek.	46 8710.040
Unic 60 LS2 230 vac	588 Nm	30 sek.	46 8710.057
Unic 60 LS2 MT2 230 vac	588 Nm	30 sek.	46 8710.060
Unic 100 LS2 230 vac	981 Nm	30 sek.	46 8710.097
Unic 100 LS2 MT2 230 vac	981 Nm	30 sek.	46 8710.100

Dimensioner i mm.

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Nm	Kg	Sek.
UNIC Z	157	113	103	12	20	M6	M8	68	60	12	63	70	10	2	4
UNIC 05	157	113	103	12	20	M6	M8	68	60	12	63	70	40	2	15
UNIC 10	207	123	130	17	20	M6	M8	82	70	15	55	70	98	4,5	30
UNIC 20	256	156	141	27	28	M10	M10	118	84	23	70	102	196	7,8	30
UNIC 40	256	156	141	27	28	M10	M10	118	84	23	70	102	392	8,5	30
UNIC 60	380	242	170	30	39	M12		136	116	30			588	20	30
UNIC 100	380	242	170	30	39	M12		136	116	30			980	21	30
UNIC 150	380	242	170	30	39	M12		136	116	30			1471	22	45
UNIC 200	380	242	170	30	39	M12		136	116	30			1961	24	60

