

Beskrivelse

- Skydeventil i sejjern EN-JS1030 (GGG40)
- Metaltættende med bronze sæder
- Ikkestigende spindel i messing
- Med positionsindikator

Tryk og temperatur

- Tryk og temperatur
- DN 40 - 150, 16 bar
- DN 200 - 300, 10 bar
- Arbejdstemperatur: -10 - 120 C

Anvendelse

- Velegnet som service ventil til procesvand, varme og køleanlæg samt olie.

Godkendelser og certificering

- ISO 9001 by DNV
- 3.1 certifikat tilgængelig



Skydeventil i sejjern type 611102

DN	PN	Vare nr.
40	16	41 0545.511
50	16	41 0545.512
65	16	41 0545.513
80	16	41 0545.514
100	16	41 0545.516
125	16	41 0545.517
150	16	41 0545.518
200	10	41 0545.520
250	10	41 0545.522
300	10	41 0545.523

Komponentliste

Pos.	Detalje	Type 620451 / 620051 Materiale
1	Ventilhus	Sejjern GGG40, EN-JS1030
2	Overdel	Sejjern GGG40, EN-JS1030
3	Skyder	Sejjern GGG40, EN-JS1030
4	Sæde	Bronze RG5, CC491K
5	Spindel	Messing MS58, CW607N
6	Pakning	Grafit
7	Spindelpakning	Grafit
8	Indikator	Rustfrit stål AISI304
9	Plade	Rustfrit stål AISI304
10	Håndhjul	Støbejern

*Viser og indikator er ikke standard på disse ventiler

Dimensioner i mm.

DN	Tryk-klasse	Fl. tilslutning	L	D	d	H	W	M	Vægt i kg.
40	PN 16	PN 16	140	150		255		140	8,5
50	PN 16	PN 16	150	165	125	287	16	140	9,2
65	PN 16	PN 16	170	185	145	315	16	140	12
80	PN 16	PN 16	180	200	160	350	17	160	15
100	PN 16	PN 16	190	220	180	390	17	160	19
125	PN 16	PN 16	200	250	210	467	18	200	28
150	PN 16	PN 16	210	285	240	513	20	200	34
200	PN 16	PN 10	230	340	295	620	21	250	54
250	PN 16	PN 10	250	405	350	726	23	250	85
300	PN 16	PN 10	270	460	400	805	24	280	115

