

**Beskrivelse**

- Snavssamler i støbt stål GP 240GH
- Si i rustfrit stål
- Tilslutning med flanger iht DIN
- Trykklasse: PN 40

**Anvendelse**

- Til varme- og køleanlæg, procesanlæg, damp, oile

**Godkendelser og certificering**

- CE 0062
- 97/23/EC by Bureau Veritas
- ISO 9001 by Bureau Veritas
- Lloyds godkendt støberi op til 160 kg
- GOST-R
- 3.1 certifikat

**Tilbehør/ varianter**

- Udført i sejjern eller støbejern - anden perforering i si - op til DN 200

**Installationsvejledning**

- Strømningsretningen skal følge den indstøbte pil
- Det anbefales at montere en snavssamler på horisontal rørstreng med filter nedad
- Monteres den på en vertikal rørstreng, skal flowet være nedad

44 9130.213

**Snavssamler i stål type 821F**

DN	PN	Perforering	Filterdimension B x øC mm	Vare nr.
15	40	1,00 mm	56 x 23	44 9130.204
20	40	1,00 mm	68 x 28	44 9130.206
25	40	1,00 mm	82 x 36	44 9130.208
32	40	1,00 mm	98 x 42	44 9130.210
40	40	1,00 mm	114 x 50	44 9130.211
50	40	1,00 mm	119 x 61,5	44 9130.212
65	40	1,25 mm	134 x 78,5	44 9130.213
80	40	1,25 mm	149 x 89,5	44 9130.214

**Tryk og temperatur**

°C	Bar
-20	30
-10	40
50	40
100	37
150	34
200	30
250	28
300	25
350	24
400	23

**Grafitpakning for dæksel**

DN	Mål	Vare nr.
15 - 20	Ø 46 x 36 x 1	44 9125.264
25	Ø 56 x 46 x 1	44 9125.268
32	Ø 68 x 56 x 1	44 9125.270
40	Ø 79 x 68 x 1	44 9125.271
50	Ø 87 x 75 x 1	44 9125.272
65	Ø 102 x 90 x 1	44 9125.273
80	Ø 122 x 110 x 1	44 9125.274

## Dimension i mm.

DN	L	B	C	D	d	K	nxdo	H	H1	G	KV	Vægt kg.
15	130	56	23	95	45	65	4x14	90	135	3/8"	5,7	2,7
20	150	68	28	105	58	75	4x14	100	150	3/8"	10,4	3,6
25	160	82	36	115	68	85	4x14	115	180	3/4"	16,4	4,5
32	180	98	42	140	78	100	4x18	135	215	3/4"	27,3	6,3
40	200	114	50	150	88	110	4x18	150	240	1"	42	8,7
50	230	119	61,5	165	102	125	4x18	160	250	1"	64,7	11
65	290	134	78,5	185	122	145	8x18	180	285	1"	98	18,5
80	310	149	89,5	200	138	160	8x18	215	330	1"	149	23,5
100	350	169	109,5	235	162	190	8x22	235	365	1 1/2"	234	33
125	400	199	137,5	270	188	220	8x26	280	425	1 1/2"	376	54
150	480	224	160	300	218	250	8x26	320	480	1 1/2"	454	75
200	600	284	210	375	285	320	12x30	405	610	1 1/2"	853	137

## Materiale oversigt

Pos.	Beskrivelse	Materiale
1	Hus	Støbt stål GP240GH
2	Dæksel	Støbt stål GP240GH
3	Filter	Rustfrit stål 1.4301
4	Boit	25CrMo4
5	Møtrik	Stål C35E
6	Prop	Stål C35E
7	Pakning	Rustfrit stål A4
8	Pakning	Grafit
9*	Prop, måleudtag	Stål C35E *er ej standard

