Altech

Produktdatablad

KØLEKOBBERRØR I RULLER

Produktegenskaber



• Sløjfer (kølerør, udglødet i ruller, SS 5015-02).
• Utonet, blødt, udglødet, indvendigt oxidfri, skinnende, tørret med forseglede ender.
• Længde: 15 meter.
• Kølekobberrør fremstillet i Europa i henhold til EN 12735-1 og danske kølestandarder.
• Max arbejdstryk: kun referencetal.
• Max arbejdstryk er beregnet i henhold til EN 12735-1 på et blødt udglødet kobberrør.
• Rm = 220 N/mm2 og en sikkerhedsfaktor på 4,0.
• Vær opmærksom på, at koblinger ikke er med i beregningen.



Fremstillet i henhold til

Direktiv: 97/23/EF Trykbeholderdirektiv (PED)
Standard: EN 12735-1, EN 12735-2

Specifikationer

Cu-DHP (phosphor-deoxideret) kobber, min 99,9% og P = 0,015% – 0,040%Min styrke 220 N/mm2

BD nr.	Udvendig diameter (mm | tommer)		Godstykkelse (mm)	Maks arbejdstryk (bar)	Hårdhed	Længde (m)
040277002	6,35	1/4"	0,85	151	R290	15
040277003	9,52	3/8"	0,85	96	R290	15
040277004	12,70	1/2"	0,85	71	R290	15
040277005	15,87	5/8"	0,90	59	R290	15
040277007	22,22	7/8"	1,15	51	R290	15

Teknisk support: +45 42 11 64 56 • Altech@sgdd.dk