

ALTECH MOMENTNØGLESÆT

Datablad og monteringsvejledning

Altech

ALTECH MOMENTNØGLESÆT

Instruktioner

1. Lås den riflede knap op ved at løsne den bagerste låsering mod uret.

2. Drej den riflede knap med uret, indtil den er tæt på den ønskede skalaværdi.

3. Fortsæt derefter som følge:

   for værdier på 10-18-42 Nm, drej langsomt den riflede knop ved at matche indhakket "10-18-42" på knappen med lodret skalahak.

   for værdier på 55-65-75 Nm, drej langsomt den riflede knop ved at matche indhakket "0" på knappen med den lodrette skala hak.

4. Skala:

1 N = 0,102 Kg	Indstillings værdi	Lodret skalahak	Knophak
1 Kg = 9,806 N	10 Nm	10	10
	18 Nm	18	18
	42 Nm	42	42
	55 Nm	55	0
	65 Nm	65	0
	75 Nm	75	0

5. Eksempel: 44 Nm

   Drej langsomt den riflede knop ved at matche indhakket "42" på knappen med det lodrette skalahak "42"

   Drej med uret og tæl hakkene, indtil du når "44". Knappen er nu lidt over "42"-skalaen.

6. Lås drejningsmomentjusteringen ved at stramme låseringens møtriken. Når det indstillede moment er nået, vil operatøren bemærke en akustisk signal og en aflastning af indsatsen.

ALTECH MOMENTNØGLESÆT

Advarsler

For at undgå at beskadige instrumentet må du ikke fortsætte med at lægge pres på skruenøglen, når det indstillede moment er nået.

For at undgå at kompromittere tilspændingsnøjagtigheden skal skruenøglen altid sættes tilbage til minimumsværdien ved færdig brug.

Hvis skruenøglen ikke har været brugt i lang tid, skal nøglen indstilles til det laveste moment på skalaen, for at lade det smøre.



For at undgå at beskadige instrumentet, må du aldrig justere under 10 newtonmeter

Bortskaffelselse

Når produktets levetid er ovre, må produktet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Det kan afleveres på et dedikeret genbrugscenter eller hos forhandlere, der leverer en sådan service.

For at fremhæve kravet om at bortskaffe elektriske husholdningsartikler separat, er der et overstreget papirkurv-symbol på produktet.



Bonus

Der kan tilkøbes et ITE sæt som indeholder størrelserne: 17-22-24-26-27-29 mm.
Sættet har VVS nummer: 346847696