



- Håndvask
- Et-greb
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- Standard perlator
- Étgreb, Eco funktion til vandmængden, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

## Tekniske data

### Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	<b>0.11 l/s</b>
Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.18 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>110 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	<b>DN 15</b>
Varmtvandsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbejdsdruk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>107 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Typegodkendelse

STF certifikat	<b>EUF129-20000935-TH1</b>
----------------	----------------------------

