



Taginddækning 0°
Type TID










Taginddækning TID-0 er udført i galvaniseret plade og medfølgende rørkrave i galvaniseret plade. Kan bruges til taghældning fra 0° til 9°.
Taginddækningen type TID-GR er udført i miljø inddækning og medfølgende rørkrave i galvaniseret.
Miljø inddækningen kan let formes efter taget.
Den medfølgende krave spændes tæt til røret, og fuges.

Anvendelsestemperatur -40°C til +80°C.

TID - GR - Ø1
- Diameter
- 20: fra 5° til 32°
- 40: fra 33° til 45°
- 55: fra 46° til 65°




0° - 9°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	420	420	160	0°- 9°
100	440	440	160	0°- 9°
125	465	465	160	0°- 9°
160	500	500	160	0°- 9°
200	540	540	160	0°- 9°
250	590	590	160	0°- 9°
315	655	655	160	0°- 9°
400	740	740	160	0°- 9°
500	840	840	160	0°- 9°
630	970	970	160	0°- 9°
710	1050	1050	160	0°- 9°
800	1140	1140	160	0°- 9°
1000	1340	1340	160	0°- 9°




5° - 32°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	600	535	107	5-32°
100	610	560	107	5-32°
125	630	585	107	5-32°
160	810	760	200	5-32°
200	850	800	200	5-32°
250	910	850	200	5-32°
315	970	920	200	5-32°
400	1065	1010	200	5-32°
500	1170	1110	200	5-32°
630	1310	1250	200	5-32°
710	1400	1250	200	5-32°



33° - 45°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	625	550	107	21-40°
100	650	570	107	21-40°
125	680	600	107	21-40°
160	875	780	200	21-40°
200	930	825	200	21-40°
250	1000	880	200	21-40°
315	1080	950	200	21-40°
400	1190	1050	200	21-40°
500	1320	1160	200	21-40°
630	1490	1250	200	21-40°
710	1600	1400	200	21-40°



46° - 65°

Ø1 nom mm	A mm	B mm	h mm	V°
80	700	565	107	46-65°
100	740	590	107	46-65°
125	790	625	107	46-65°
160	1030	815	200	46-65°
200	1110	865	200	46-65°
250	1205	930	200	46-65°
315	1250	1110	200	46-65°
400	1500	1115	200	46-65°
500	1710	1350	200	46-65°